

Zapytanie ofertowe

Częstochowa, dnia 08.05.2023 r.

a) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu w ramach Budżetu Obywatelskiego - zadanie nr 367. Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczymy się w SP 29!
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

b) Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia do dnia **15.08.2023 r.**

c) Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie należy zrealizować w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi pod adresem ul. św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa.
2. Dostawa sprzętu obejmuje dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu na koszt Wykonawcy.
3. Płatność nastąpi w terminie 21 dni po realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

d) Osoba do kontaktów

1. W sprawie przedmiotu zamówienia: dyrektor szkoły pani Iwona Nędzyńska-Mól.

e) Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być przygotowana na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

f) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę

1. Ofertę proszę złożyć na adres mailowy sp29@edukacja.czestochowa.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły pok. 14 do dnia 22.05.2023 r. do godz. 15.00.
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

g) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch

miejsc poprzecinku.

h) Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: **Cena** – znaczenie kryterium – 100 %
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

i) Składanie ofert dodatkowych.

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

j) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

k) Podstawa nieudzielenia zamówienia

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadku, o którym mowa w dziale składania ofert dodatkowych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Niedzińska-Misi

.....
Podpis dyrektora szkoły

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie w ramach zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.
Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
 - a. listownie na adres siedziby administratora: ul. św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa,
 - b. telefonicznie pod numerem: 34 362 71 48,
 - c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp29@edukacja.czestochowa.pl,
 - d. przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP /SP29/skrytka
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych

wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.bfo@edukacja.czystochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz – w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ww. ustawą.
4. Odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 33 oraz art. 34 ust. 5 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP itp.) oraz podmioty zapewniające wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych.
5. Dane osobowe wykonawcy mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dane następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dostępnym w sekretariacie szkoły.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł.
7. Wykonawca posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. Gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Wykonawcy nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

OFERTA na:

Zakup i dostawę sprzętu w ramach Budżetu Obywatelskiego - zadanie nr 367. Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczymy się w SP 29!

1. ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
ul. św. Rocha 221
42-221 Częstochowa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Pełna nazwa firmy	
Adres	
Nr telefonu	
NIP	
Adres e-mail	

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
- 3) Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym w kwocie odpowiedniej dla każdego z przedmiotów zamówienia

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA ESTRADOWEGO AKTYWNY MOBILNY

Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Kolumna pełno pasmowa aktywna</p> <p>Możliwość wygodnego przesyłania audio za pośrednictwem Bluetooth</p> <p>Wbudowany procesor DSP</p> <p>Bezprzewodowa kontrola poprzez darmową aplikację</p> <p>Zintegrowany 3-kanalowy mikser z podwójnymi wejściami XLR 1/4", wejściami mikrofonowymi i instrumentalnymi, z niezależną kontrolą poziomów sygnałów</p> <p>Wyjście XLR Mix</p> <p>Lekka obudowa umożliwiająca łatwy transport, rozstawienie i instalację</p> <p>Moc wyjściowa: 2500 W</p> <p>Sterownik niskiej częstotliwości: 15,0" driver, 2,5" (63 mm) cewka wysokotemperaturowa. 1 x 800 W RMS @ 2 Ω</p> <p>Sterownik wysokiej częstotliwości: 1,0" przetwornik ceramiczny z cewką 1,4" (35 mm). 1 x 450 W @ 4 Ω</p> <p>Częstotliwość crossovera: 2 kHz</p> <p>SPL: 135 dB (szczyt), 132 dB (ciągły) (dB-SPL @ 1 m)</p> <p>Charakterystyka częstotliwościowa: 44 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)</p> <p>Zakres częstotliwości: 33 Hz – 20 kHz (-10 dB)</p>	4	Szt.		
2	<p>Kolumna szerokopasmowa aktywna odsłuchowa</p> <p>10-CALOWY, 2-DROŻNY GŁOŚNIK O MOCY 350 W</p> <p>- 350 W mocy szczytowej (175 W mocy ciągłej klasy D)</p> <p>- 10-calowy (254 mm) głośnik niskotonowy, 1,5-calowa (38,1 mm) cewka drgająca</p> <p>- 1-calowa (25,4 mm) tytanowa membrana głośnika wysokotonowego</p>	1	Szt.		

<ul style="list-style-type: none"> - Lekka, przenośna konstrukcja z możliwością zastosowania jako odsłuch - Standardowe gniazdo na statyw - Wzmacniacz bi-amp z precyzyjną aktywną zwrotnicą i korektorem dźwięku - Zbalansowane wejście XLR Mic/Line, wyjście Link i regulacja głośności - Wbudowany analogowy limiter i układ zabezpieczający przed przeciążeniem 				
PODSUMOWANIE				zł brutto

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych dynamicznych do ręki					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2 - 584 - 608 MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> - System bezprzewodowy UHF diversity z technologią FM - 12 kanałów do wyboru - Zasięg min 100 m - Możliwość jednoczesnej pracy maks. 6 systemów - Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pośrednictwem podczerwieni (ASC) - Blokada szumów z tonem pilotującym - Czas działania nadajnika — 10 godzin na dwóch bateriach AA - Odbiornik w stabilnej metalowej obudowie - Opcjonalny zestaw do montażu stelażowego jako osprzęt <p>Ręczny mikrofon dynamiczny Transmission frequency range 584 - 608 MHz Typ Mikrofony Kanały 12</p>	3	Szt.		

	<p>Grupy 1</p> <p>Typ mikrofonu dynamiczny</p> <p>Charakterystyka kierunkowa kardoidalna</p> <p>Charakterystyka częstotliwościowa 55 - 16000 Hz</p> <p>Stosunek sygnału do szumu 104 dB</p> <p>Rated HF output power 10 mW</p> <p>Zasilanie 2 x bateria AA</p> <p>Czas pracy >10 h</p> <p>Elementy obsługi Power On/Off</p> <p>Pozostałe cechy synchronizowanie częstotliwości zakresu podczerwieni (IR) , ton pilotujący</p> <p>Bateria (niski poziom: czerwony) , Power LED (Power ON: zielony)</p>				
2	<p>Mikrofon pojemnościowy dla chóru</p> <p>W zestawie: mikrofon, kosz antywstrząsowy oraz wygodna walizka!</p> <p>Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz</p> <p>Charakterystyka: kardoidalna</p> <p>Czułość: 20 mV/Pa</p> <p>Poziom szumów własnych: 16 dB-A</p> <p>Odstęp S/N: 78 dB-A</p> <p>Przełącznik czułości: -20 dB</p> <p>Impedancja: 200 ohm</p> <p>Filtr dolnozaporowy: 300 Hz (12 dB/na oktawę)</p> <p>SPL: do 155 dB</p>	2	Szt.		
PODSUMOWANIE					zł brutto

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych nagłownych

Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Bezprzewodowy system mikrofonowy z nadajnikiem Bodypack x 2 i zestawem nagłownym x 2</p> <p>Systemy radiowe True Diversity UHF</p> <p>Z kapsułami tłumiącymi drgania</p> <p>Automatyczne wyszukiwanie kanałów</p> <p>Prosta synchronizacja One-Touch nadajnika</p>	2	Szt.		

<p>z odbiornikiem za pośrednictwem podczerwieni</p> <p>Blokada szumów z tonem pilotującym</p> <p>Możliwość przełączenia mocy nadajnika (2, 10 lub 30 mW)</p> <p>Wytrzymała obudowa</p> <p>Wyświetlacz OLED charakteryzujący się wysokim kontrastem</p> <p>- częstotliwość pracy 584 - 608 MHz</p> <p>- zasilanie nadajników 2 x AA battery</p>					
PODSUMOWANIE					zł brutto

System nagłośnienia estradowego – pasywny instalacyjny					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Instalacyjny radiowęzłowy 2-drożny głośnik odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań, zapewniający naturalną i wierną reprodukcję muzyki i mowy. Głośnik składa się z 1-calowego stożkowego głośnika wysokotonowego oraz 8-calowego głośnika niskotonowego o łącznej mocy 70 wat. Głośnik ten może zostać użyty w standardowych systemach 8, jak i również systemach 70/100V. Zintegrowany metalowy wspornik umożliwia montaż pionowy, jak i poziomy oraz dostosowanie kąta montażu.</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Typ głośnika: szerokopasmowy</p> <p>Moc: 70 W RMS</p> <p>Pasma przenoszenia ($\pm 3\text{dB}$): 60 Hz – 17 kHz</p>	8	Szt.		
PODSUMOWANIE					zł brutto

Centrala nagłośnieniowa z elektroniką sterującą					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Wzmacniacz mocy do instalacji 100 V. Dwa kanały i moc wyjściową 240 W. Dwie niezależne strefy nagłośnienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekki wzmacniacz klasy D • Zaawansowany obwód ochronny • Wejście XLR oraz złącza przepustowe z regulacją wzmocnienia • Skręcane złącza wyjściowe • Przełącznik filtra górnoprzepustowego (HPF) 	1	Szt.		
2	Skrzynia CASE RACK 12U na kółkach 65x 54x 60	1	Szt.		
3	<p>Sceniczny analogowy mikser dźwięku</p> <p>8 nowoczesnych przedwzmacniaczy mikrofonowych z zasilaniem phantom</p> <p>8 studyjnej jakości kompresorów z regulacją i pełną funkcjonalnością oraz ze wskaźnikami diodowymi</p> <p>3-pasmowa, klasyczna "brytyjska" korekcja z półparametrycznym środkiem, zapewniająca ciepłe i muzykalne brzmienie</p> <p>Nowy studyjnej jakości procesor efektów z 16 edytowalnymi presetami, w tym: pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efektów, funkcja tap z możliwością zapamiętywania ustawień użytkownika</p> <p>Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB do pracy bezpośrednio z komputerem.</p> <p>Darmowe oprogramowanie audio pomocne przy nagrywaniu, edycji i podcastach wraz ze 150 instrumentami/wtyczkami efektów i niskolatencyjnymi sterownikami</p> <p>Inserty na kanałach mono oraz wyjścia bezpośrednie i głównego miksu na każdym kanale mono</p> <p>3 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed tłumikiem, 1 do efektów po tłumiku, 1 do efektów wewnętrznych po tłumiku lub jako wysyłka zewnętrzna</p> <p>Diody przesterowania, przełączniki mute, głównego miksu i podgrup, funkcje solo i PFL na każdym kanale</p> <p>2 podgrupy z niezależnymi wyjściami, 3 wielofunkcyjne powroty aux stereo</p>	1	Szt.		

Symetryczne wyjścia główne z połączanymi złączami XLR i Jack 1/4" oraz niezależne wyjście słuchawkowe CONTROL ROOM i wyjście DO nagrywania				
Uchwyty do rack 19"				
PODSUMOWANIE				zł brutto

Zestaw statywów mikrofonowych i głośnikowych					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Profesjonalny Statyw do kolumn głośnikowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> -bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą -wysokość min:120cm max:200cm nóżki:80cm zakończone nasadką gumową -waga 6kg -dopuszczalne obciążenie: 60kg <p>Wykonanie standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -lakier proszkowy czarny półmatowy -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego -pokręta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 	2	Szt.		
2	<p>Profesjonalny Statyw do mikrofonu typu 'żuraw'.</p> <p>Wykonanie standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -lakier proszkowy czarny półmatowy -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego -pokręta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 <ul style="list-style-type: none"> -Wysięgnik poziomy 40/70cm, zakończony gwintem 3/8" -Wysokość 100/230cm -Podstawa składana -Nóżki 32cm, zakończone nasadką gumową -Waga: 3,3kg 	3	Szt.		

3	Ostona chroniąca głośnik instalacyjny na Sali gimnastycznej przed uderzeniem piłką	8	Szt.		
PODSUMOWANIE					zł brutto

Scena estradowa podesty					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	Podest sceniczny 2x1 Wysokość 90 mm Szerokość 2000 mm Głębokość 1000 mm Waga 32,45 kg Materiał Aluminium, sklejka brzoza Sklejka 12 mm (100% brzoza) Obciążenie 750 kg /m2	8	Szt.		
PODSUMOWANIE					zł brutto

Dodatkowe wyposażenie sceny estradowej					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	- noga teleskopowa 0,6 -1,0m 32 szt - klamra łącząca 2 nogi podestu 10 szt - klamra łącząca 4 nogi podestu 3 szt - klamra łącząca podesty 16 szt - kostka samopoziomująca 28 szt - barierka aluminiowa 2,0m, 2 poprzeczki 5 szt - barierka aluminiowa 1,0m, 2 poprzeczki 1 szt - uchwyt mocujący barierkę 12 szt - klamra łącząca barierki 6 szt - schody modułowe I i II stopień 0,2+0,4m 1 szt - schody modułowe III stopień 0,6m 1 szt - barierka schodów modułowych 0,6m 2 szt - uchwyt barierki schodów modułowych 4 szt	kpl	kpl		
PODSUMOWANIE					zł brutto

KOLUMNY BASOWE DO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIA AKTYWNEGO MOBILNEGO ORAZ KOLUMNA AKTYWNA ODSŁUCHOWA

Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>aktywny subwoofer moc: 2000W program / 1000 W RMS pasmo przenoszenia: (-10dB) 35 Hz - 97 Hz max SPL @ 1m: 133 dB peak głośnik niskotonowy: 18" woofer, 3"cewka, podwójna wentylacja wejścia: L-R (Combo/XLR-F)/ L-R Link (2 x XLR-M)/ L-R Out (2 x XLR-M) kontrola: DSP Output MODE, Odwrócenie fazy sygnału, Włącznik zasilania z sygnalizacją LED/ Limiter z sygnalizacją aktywacji (czerwona dioda LED), montaż: standardowy moduł dla statywu (36mm), jeden metalowy uchwyt (transport)</p>	2	Szt.		
2	<p>kolumna aktywna odsłuchowa moc: 1000W RMS (2000W w szczycie) końcówka klasy D głośnik niskotonowy: 10 z cewką 2,5 głośnik wysokotonowy: neodymowy 1,4 z precyzyjnie określonym falowodem końcówka pracująca w trybie Bi-amp z aktywnym, precyzyjnym crossoverem zintegrowany, 2-kanałowy mikser z podwójnym gniazdem XLR-1/4 Combo, wejściami mikrofonowymi i instrumentalnymi oraz niezależną kontrolę poziomów sygnałów wyjście XLR Link przełącznik rozłączenia masy Ground Lift przełącznik Contour zabezpieczenia: Clip, termiczne oraz przeciążeniowe na cewce kompaktowa, lekka trapezowa kolumna, zapewniająca łatwy transport oraz izolację akustyczną zastosowanie: frontowy system PA, monitor podłogowy, możliwość montażu na statywie zaprojektowane i wystrojone w USA pasmo przenoszenia: 48 Hz - 22 kHz Max SPL - 129 dB</p>	1	Szt.		

PODSUMOWANIE	zł brutto
--------------	-----------

DODATKOWE KOLUMNY ZESTAWU NAGŁOŚNIENIA INSTALACYJNEGO, okablowanie głośnikowe, sygnałowe oraz trasa kablowa na Sali gimnastycznej					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	Instalacyjny radiowęzłowy 2-drożny głośnik odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań, zapewniający naturalną i wierną reprodukcję muzyki i mowy. Głośnik składa się z 1-calowego stożkowego głośnika wysokotonowego oraz 8-calowego głośnika niskotonowego o łącznej mocy 70 wat. Głośnik ten może zostać użyty w standardowych systemach 8, jak i również systemach 70/100V. Zintegrowany metalowy wspornik umożliwia montaż pionowy, jak i poziomy oraz dostosowanie kąta montażu. Kolor: biały Typ głośnika: szerokopasmowy Moc: 70 W RMS Pasma przenoszenia (±3dB): 60 Hz – 17 kHz	4	Szt.		
2	Stagebox do wielodrożnej transmisji sygnału, wyposażony w 8 kanałów. Kabel o długości 10 metrów.	1	Szt.		
3	Kabel Przewód Głośnikowy Kolumnowy 2x2,5mm	300	mb		
4	Zestaw okablowania sygnałowego do zestawu nagłośnienia aktywnego	1	kpl		
PODSUMOWANIE					zł brutto

Zestaw oświetlenia efektywnego LED					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	reflektor typu PAR z 14 mocnymi, 10-watowymi diodami RGBW Napięcie wejściowe: AC100-240V, 50/60 Hz Źródło światła: 14x10W LED RGBW (4w1)	12	Szt.		

	<p>Maks. pobór mocy: 150W Bezpiecznik: 3A Kąt świecenia: 30° Kolor: czarny Obudowa: aluminium Złącza DMX: XLR in/out Złącze zasilania: IEC Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX W zestawie: przewód zasilający, uchwyt montażowy, instrukcja obsługi Certyfikat: CE</p>				
2	<p>Statyw oświetleniowy typu „T”</p> <p>Materiał: stal powlekana proszkowo Kolor: czarny Ilość rozszerzeń: 2 Montaż: do 8 punktów świetlnych (górze i dół) Nóżki: stabilne, gumowe, maks. rozstaw 88 cm Wysokość minimalna: 120 cm Wysokość maksymalna: 265 cm Maksymalne obciążenie: 10 kg Długość belki (poprzeczki): 100 cm</p>	2	Szt.		
3	Przewód kabel DMX 3Pin 1m	13	Szt.		
4	Przewód kabel DMX 3pin 20m	2	Szt.		
5	<p>Sterownik DMX usb do laptopa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Łatwe w użyciu oprogramowanie DMX - 512 kanałów DMX - Obszerna biblioteka profili urządzeń - Obsługa oraz edytor profili SSL2 - Wizualizacja 3D - Wyzwalanie MIDI - Generator efektów “przenieś i upuść” - Działa z prostymi scenami/krokami 	1	Szt.		

<ul style="list-style-type: none"> - Instalator Windows oraz Mac pobierze z internetu najnowsze biblioteki z profilami urządzeń SSL2 w trakcie instalacji. - Aplikacja „Maintenance” instalowana wraz z oprogramowaniem sprawdza aktualizacje komponentów jak i nowe wersje oprogramowania - Funkcja „Cloud search for profiles” daje możliwość wyszukiwania najnowszych i najlepszych profili w internecie i jest ona wbudowana w oprogramowanie. Nie ma potrzeby przeszukiwania niezależnie. - Funkcja obrotu lustra bębnowego dodana do generatora scen - Program rozpoznaje znaki specjalne, takie jak „&” - Poprawiona obsługa wielu ruchów Pan oraz Tilt - Użytkownik teraz może wybrać wiele kroków w scenie aby zmienić wartość kanału bez ingerencji w pozostałe parametry - Ogromne zmiany w optymalizacji i stabilności w obu platformach – Windows jak i Mac OSX - Niekompatybilne z urządzeniami ARM z systemem Windows (tylko Intel) 				
PODSUMOWANIE				zł brutto

Laptop do obsługi programów muzycznych i oświetleniowych i mównica					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	Laptop Procesor: Intel Core i7-10510U (4C / 8T, 1.8 / 4.9GHz, 8MB) Pamięć: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe	1	Szt.		

	<p>RAM: 20GB DDR4</p> <p>Duża, wyraźna Matryca 15,6" FullHD Matowa IPS</p> <p>Karta Graficzna : NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5</p> <p>Klawiatura: zagraniczna - w cenie dołączamy naklejki spolszczające na klawisze.</p> <p>Zainstalowany System Windows 10</p>				
2	<p>Mównica</p> <p>Mównica, ambonka, wykonana z płyty meblowej z frontem z pleksi, mównice konferencyjne boki profilowane w łuk, nowoczesny wygląd. Na panelu przednim logo drukowane w technologii UV bezpośrednio na pleksi. Szerokość 60 cm, głębokość 45 cm, Wysokość 120 cm. Zainstalowany mikrofon przewodowy typu gęsia szyja</p>	1	Szt.		
PODSUMOWANIE					zł brutto

Urządzenie wielofunkcyjne drukujące					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Czas nagrzewania: 20/17/17 sekund</p> <p>Prędkość wykonania pierwszej kopii:</p> <p>Pełnokolorowe: 5,7/4,5/4,5 sekundy</p> <p>Mono: 4/3,1/3,1 sekundy</p> <p>Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe: 45/55/60 stron na minutę</p> <p>Mono: 45/55/60 stron na minutę</p> <p>Pamięć: Standardowo: 2 GB</p> <p>2 GB</p> <p>Dysk twardy: 250 GB</p> <p>Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz</p> <p>KOPIARKA</p> <p>Proces kopiowania: System suchego transferu elektrostatycznego</p>	1	Szt.		

<p>Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii Rozdzielczość: 600 dpi Zoom: Od 25% do 400% co 1%</p> <p>Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1 200 x 1 200 DPI Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T</p> <p>- PAKIET DODATKOWYCH TONERÓW</p>				
PODSUMOWANIE				zł brutto

Monitor interaktywny 75"					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	<p>Jasność: 400 cd/m2 Przekątna: 75" Czas reakcji: 8 ms Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160 Kontrast: 4000 :1 Wyświetlane kolory 1,07 mld Kąt widzenia 178° / 178° st Żywotność panelu 50 000 godz. Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 Czas reakcji dotyku 10 ms Sposób obsługi Palec lub dowolny inny przedmiot Połączenie z komputerem USB dla dotyku / HDMI dla obrazu Wejścia wideo 4 x HDMI 2 x USB A VGA (D-Sub15) Wejścia audio mini jack 3.5 mm Wyjście audio mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne RS232</p>	1	Szt.		

Wbudowane głośniki 2 x 12 W				
Dołączone akcesoria Pilot				
Pisak				
Przewód HDMI				
Przewód USB				
Skrócona instrukcja obsługi				
Uchwyt montażowy ścienny				
Gwarancja 3 lata				
PODSUMOWANIE				zł brutto

Statyw mobilny monitora interaktywnego					
Lp	Nazwa pozycji, opis	Ilość	Jednostka	Cena brutto 1 sztuki	Wartość brutto
1	Do monitorów interaktywnych max. 75" Estetyczny, minimalistyczny design Półka przewidziana na akcesoria Obciążenie maksymalne 85 kg. Przy zablokowanych kółkach (w stabilnym, nieruchomym położeniu) nawet do 125 kg. Regulacja wysokości montażu w zakresie 0- 435 mm Stabilna konstrukcja Kółka umożliwiają wygodne i ciche przesuwanie statywu Blokada kółek zwiększa bezpieczeństwo instalacji Łatwy i wygodny montaż monitora na statywie	1	Szt.		
PODSUMOWANIE					zł brutto

1. W przypadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję (emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
2. Oświadczam (y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
3. Oświadczam (y), że dysponuję (my) adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym,
4. umożliwiającym przeprowadzenie zamówienia.
5. Oświadczam (y), że nie jestem /jesteśmy powiązany(i) osobowo lub kapitałowo z

Zamawiającym.

6. Oświadczam(y), że w przypadku braku określonego asortymentu, oferowany towar jest równoważny lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie z przedstawionym w wykazie.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - a) Dokument stwierdzający status prawny;
 - b) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
 - c) Wykaz dostaw, na który składana jest oferta. każda z gwarancją nie krótszą niż 24 miesięcy od dnia dostawy.

..... dnia.....

.....
(czytelny podpis)